

Leistungsverzeichnis / EUR

Bauvorhaben Aussichtsturm Kulmspitze
Baumeisterarbeiten

Ing. HBMstr. Michael Widroither

Am Moos 12-2 5310 Tiefgraben

Positionsnummer	Positionstext	Menge EH	Preisanteile	P	ZZ	V	w	G	K	V	Positionspreis
HB 31	Dachtragwerk konventionell Die ausgeschriebenen Konstruktionen sind gemäß dem vom Auftraggeber beigestellten Plan oder bei Wiederherstellungen in der Dachform dem Bestand angepasst herzustellen. Bei den Stößen von Schalungsbrettern sind die Auflagehölzer mindestens 8 cm breit. Holzverbindungen: Soweit nicht anders angegeben, wird die Art der Holzverbindungen vom Auftragnehmer festgelegt.										z
HB 31 00	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.										z
HB 31 00 A	Dachtragwerk konventionell Arbeitshöhe ü.3,2m Arbeitsgerüste im Inneren des Gebäudes für die angegebene Höhe (über 3.2 m), einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstige Erschwernisse. Angabe der Arbeitshöhe (größte Höhe der Dachkonstruktion) über 3,2 m: 28,41m										z
HB 31 01	Dachtragwerk Sparrenlage, einschließlich First-, Grat- und Ichsensparren, Kopfbänder und Kehlbalcken.										z
HB 31 01 E LT 1	Zeltdach Sparren FI Lt. Plan: Grundrisse Plan NR: 02 Werksatz Dachstuhl Angaben/Beschreibung/Dimensionen: Ausführung in FI VH oder KVH C24 gehobelt u. gef. Sparren u. Schifter 10/16cm Gratsp. 16/24cm C24 Kopfbänder 20/24 GI24h mit Versatzung Sparrenabschnitt 2-Fach Sparren mit windsogsichere Verschraubung an Pfetten lt. Norm.										z
	Lohn :										
	Sonstiges :										
	101,48 m ² Einheitspreis :									EUR	
HB 31 06	Konstruktionselemente für Dachkonstruktionen.										z
HB 31 06 A LT 1	Konstruktionselemente Pfetten 16/20, 20/36, 20/20 FI Holzart: Fichte Festigkeitsklasse: Mauerbank 4stk 16/20 C24 lg.....8,80m Pfette 1 4stk 20/36 GI24h lg.....5,76m Pfette 2 4stk 20/20 GI24h lg.....2,56m Oberflächenqualität: gehobelt u. gef. Einzurechnen ist die Verankerung der Pfetten an die Stützen lt. Plan (z.B. Sihga. IDE FIX 408 u. Mutterschrauben M16 bei Mauerbank u. Pfette 2 u. Verschraubung mit Mutterschrauben M16 Pfette 1)										z
	Lohn :										
	Sonstiges :										
	1,00 PA Einheitspreis :									EUR	
HB 31 06 B LT 1	Konstruktionselemente Stützen 36x36cm GI24h FI Holzart: Fichte Festigkeitsklasse: GI24h Oberflächenqualität: gehobelt u. gef.										z